




# BON JOUR

DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

BON JOUR Ø45	BON JOUR Ø90	BON JOUR Ø145
		
<b>LIGHT SOURCE</b> POWER LED 6W 575 lm 2700K/CRI 90 615 lm 3000K/CRI 90	<b>LIGHT SOURCE</b> LED ARRAY 13,5W 1500 lm 2700K/CRI 90 1600 lm 3000K/CRI 90	<b>LIGHT SOURCE</b> LED ARRAY 27W 2600 lm 2700K/CRI 90 2720 lm 3000K/CRI 90

□ 01 Bianco  
01 White

■ CU Rame  
CU Copper

■ 14 Nero  
14 Black



## Descrizione

Apparecchio per illuminazione per il montaggio in controsoffitti.  
Una volta installato, il bordo dell'apparecchio sporge dal soffitto di 10 mm creando un effetto estetico originale e molto raffinato. Il corpo dell'apparecchio per illuminazione è in alluminio a iniezione.  
È disponibile in tre dimensioni: Ø45 mm, Ø90 mm e Ø145 mm.  
Riflettore in alluminio anodizzato lucido con elemento diffusore in policarbonato.

## Unità di Alimentazione

Cablaggio incluso, pronto per collegamento ad apparecchiatura remota.  
Disponibile versione Dali dimmerabile.  
Versioni senza driver e con driver da 110V disponibili su richiesta.

## Accessori

- Cornice di installazione in materiale termoplastico per l'installazione in controsoffitti necessario per le versioni da Ø90 mm e Ø145 mm (non necessario per la versione da Ø45 mm).
- Nido d'ape e cilindro di schermatura a croce (inclusi nella versione da Ø45 mm).
- Accessori di schermatura disponibili per la versione ø145, con le stesse finiture dell'apparecchio di illuminazione Bon Jour decorativo. Vedere il catalogo Flos "The Home Collection" per maggiori dettagli.

## Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP44.  
Classe di isolamento II.

## Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

## Description

LED luminaire for recessed mounting on plasterboard ceilings.  
Once installed, the luminaire edge sticks out of the ceiling 10 mm creating a unique and very refined aesthetic effect. The luminaire's body is injected with aluminium. It is available in three sizes: Ø45 mm, Ø90 mm and Ø145 mm. Reflector made of anodized gloss aluminium with diffuser element made of polycarbonate.

## Power Supply

Cabling included, ready to be powered by included remote driver.  
Dali dimmable version available.  
Versions without driver and 110V driver available on request.

## Accessories

- Installation frame made from thermoplastic material for installation in suspended ceilings required for the Ø90 mm and Ø145 mm versions (not necessary for Ø45 mm version).
- Honeycomb and cross screening cylinder (included for Ø45 mm version).
- Screening accessories available for the ø145 version, with the same finishes as the decorative Bon Jour luminaire. See the Flos "The Home Collection" catalogue for more information.

## Additional Information

IP44 protection grade.  
Insulation class II.

## Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Ø45



Ø90 / Ø145


222

 **illuminations**  
425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305  
404.876.1064 sales@illumco.com

# BON JOUR

## Bon Jour Ø45

**Light Source:** Power LED DC 500 mA - 6W - 575 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 615 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


Fonte di alimentazione remota DALI da installare in un luogo accessibile.

Remote DALI power supply to be installed in an accessible place.

### 2700K

Non Dimmable

- 03.2001.01
- Dali Version
- 03.2001.01.DA




E(k)	D(m)
h(m) 24°	
1 1715	0.42
2 429	0.84
3 191	1.27
4 107	1.69
5 69	2.11

### 3000K

Non Dimmable

- 03.2006.01
- Dali Version
- 03.2006.01.DA




E(k)	D(m)
h(m) 25°	
1 1772	0.45
2 443	0.89
3 197	1.34
4 111	1.79
5 71	2.23

### 2700K

Non Dimmable

- 03.2001.CU
- Dali Version
- 03.2001.CU.DA




E(k)	D(m)
h(m) 24°	
1 1556	0.43
2 389	0.85
3 173	1.28
4 97	1.71
5 62	2.14

### 3000K

Non Dimmable

- 03.2006.CU
- Dali Version
- 03.2006.CU.DA




E(k)	D(m)
h(m) 24°	
1 1625	0.42
2 406	0.83
3 181	1.25
4 102	1.67
5 65	2.09

### 2700K

Non Dimmable

- 03.2001.14
- Dali Version
- 03.2001.14.DA




E(k)	D(m)
h(m) 23°	
1 1739	0.41
2 435	0.83
3 193	1.24
4 109	1.66
5 70	2.07

### 3000K

Non Dimmable

- 03.2006.14
- Dali Version
- 03.2006.14.DA





E(k)	D(m)
h(m) 24°	
1 1737	0.42
2 434	0.84
3 193	1.26
4 109	1.68
5 69	2.10

# BON JOUR

## Bon Jour Ø90

Light Source: LED Array DC 500 mA - 13,5W - 1500 lm - 2700K/CRI 90 / 13,5W - 1600 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.


Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Pre-installation frame must be ordered separately.

### 2700K

Non Dimmable


- 03.2003.01
- Dali Version
- 03.2003.01.DA



### 3000K

Non Dimmable

- 03.2007.01
- Dali Version
- 03.2007.01.DA



### 2700K

Non Dimmable

- 03.2003.CU
- Dali Version
- 03.2003.CU.DA

### 3000K

Non Dimmable

- 03.2007.CU
- Dali Version
- 03.2007.CU.DA

### 2700K

Non Dimmable

- 03.2003.14
- Dali Version
- 03.2003.14.DA


### 3000K

Non Dimmable

- 03.2007.14
- Dali Version
- 03.2007.14.DA

## Bon Jour Ø145

Light Source: LED Array DC 900 mA - 27W - 2600 lm - 2700K/CRI 90 / 27W - 2720 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.


Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Pre-installation frame must be ordered separately.

### 2700K

Non Dimmable


- 03.2005.01
- Dali Version
- 03.2005.01.DA



### 3000K

Non Dimmable

- 03.2008.01
- Dali Version
- 03.2008.01.DA



### 2700K

Non Dimmable

- 03.2005.CU
- Dali Version
- 03.2005.CU.DA

### 3000K

Non Dimmable

- 03.2008.CU
- Dali Version
- 03.2008.CU.DA

### 2700K

Non Dimmable

- 03.2005.14
- Dali Version
- 03.2005.14.DA

### 3000K

Non Dimmable


- 03.2008.14
- Dali Version
- 03.2008.14.DA

# BON JOUR

## Accessori / Accessories


### Bon Jour Ø90

---

Cornice di pre-installazione.  08.8974.00  
Pre-installation frame.


---

Honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento.  08.8976.14

Honeycomb and screening crosspiece. 


### Bon Jour Ø145

---

Cornice di pre-installazione.  08.8975.00  
Pre-installation frame.

---

Honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento.  08.8980.14

Honeycomb and screening crosspiece. 

---

Accessori decorativi di schermatura.  08.8977.00

Decorative screening accessory.  08.8978.00

 08.8979.00