



# FOCUS X4

by Yuji Okitsu

## TECHNICAL SHEET

North America standards

## FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



PENDANT LAMP SUSPENSION

<b>Materials</b> Matériaux	<b>Aluminium, PMMA</b> Aluminium, PMMA
<b>Net weight</b> Poids net	<b>7,27 lbs</b> 3,3kg
<b>Packaging</b> Emballage	<b>42.12 x 24.01 x 5.11 in</b> 1070 x 610 x 130 mm
<b>IP</b> IP	<b>20</b>

<b>Voltage</b> Tension	<b>110V</b>
<b>Class</b> Classe	<b>2</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>23,85W</b>
<b>Source</b> Source	<b>Integrated LED 2700 K, TRIAC dimmable</b> LED intégrée 2700 K, gradable TRIAC
<b>Lumens output</b> Lumens	<b>2385 lm (nominal value)</b> 2385 lm (valeur nominale)
<b>Driver</b> Driver	<b>Integrated driver supplied (4.23 x 1.69 x 1.26 in)</b> <b>24V</b> Driver fourni intégré (107,5 x 43,5 x 32 mm) 24V
<b>Wire</b> Câble	<b>Length: 118.11 in</b> <i>In an environment with drafts or ventilation, a minimum distance of 20 cm must be left between the canopy and the mobile, and the power cable must not be stretched.</i> Longueur : 3 m <i>Dans un lieu sujet à courants d'air ou ventilation, il est nécessaire de laisser une distance minimum de 20 cm entre le canopy et le mobile, et de ne pas tendre le câble d'alimentation.</i>
<b>Switch</b> Interrupteur	<b>NA</b>
<b>Plug</b> Fiches	<b>NA</b>

### FINISHES FINITIONS

