

# LIGHT SNIPER

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

FIXED	ADJUSTABLE	WALL-WASHER	FIXED	ADJUSTABLE	FIXED	ADJUSTABLE	WALL-WASHER		
									
									
<p><b>LIGHT SOURCE</b> POWER LED 11W 910 lm 2700K/CRI 90 1060 lm 3000K/CRI 90</p>			<p><b>LIGHT SOURCE</b> PHOSPHOR LED 9W 800 lm 3000K/CRI 98</p>			<p><b>LIGHT SOURCE</b> QR-CBC 51 GX5.3 max 35W - OR - LED QR-CBC 51 7W</p>		<p><b>LIGHT SOURCE</b> QR-CBC 51 GX5.3 max 50W - OR - LED QR-CBC 51 7/10W</p>	

06 Cromo  
06 Chrome


GL Oro Satinato  
GL Matt Gold

14 Nero Opaco  
14 Matt Black

Light Sniper  
Round / Square



Può essere ruotato di 360° e orientato di 35°.  
Can be rotated 360° and swivelled 35°.



## Descrizione

Apparecchi di illuminazione ad incasso ad alto rendimento per lampade alogene con riflettore dicroico, lampade con riflettore ad alogenuri metallici e versione LED. Offrono un elevato comfort dovuto alla posizione arretrata della fonte di luce visiva.

Corpo dell' apparecchio realizzato in due parti di alluminio pressofuso. Cornice frontale, rotonda o quadrata, in lamiera di acciaio di 1 mm di spessore, finitura bianco opaco (RAL 9001). Schermo a forma di cono realizzato ad iniezione di zama in tre finiture: nero, oro opaco e cromo. Versioni fisse, basculanti e wallwasher.

Per le versioni fisse e orientabili è disponibile una lente di diffusione in vetro temprato opalino. Nelle versioni wall washer la lente di distribuzione è in borosilicato.

## Unità di Alimentazione

Precablaggio incluso, pronto per essere alimentato da dispositivi remoti.

LED:

- Alimentatore compreso 220-240V.

Ad alogeni:

- Unità di alimentazione: trasformatore elettronico 20/105W, 220/240V, 50/60Hz, dimmerabile con dispositivo "leading and trailing edge".

## Accessori

- Accessorio di protezione per soffitto. Consigliato per installazione nei soffitti fragili.
- Accessorio flush. Permette l'installazione a filo su parete o soffitto. Compreso nelle versioni alogeno IP44 e alogenuri metallici.
- Accessorio CAN facilita l'installazione in soffitti di calcestruzzo. È necessario disporre dell'accessorio da installare prima di realizzare il soffitto in calcestruzzo.
- Honeycomb.
- Filtri cromatici.

## Informazioni Aggiuntive

Nelle versioni orientabili, possibilità di orientamento di 40° e di rotazione di 360°.

Grado di protezione IP23, IP44, a seconda delle versioni.

Classe di isolamento I, II, III, a seconda delle versioni.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

## Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

## Description

High performance recessed luminaires for halogen lamps with dichroic reflector, metal halide reflector lamps or in LED version. They offer a high comfort due to the back visual position of light source.

Body of the luminaire made of two bodies of injected aluminium. Round or square front ring made of steel sheet 1 mm thick with white matt finish (RAL 9001). It incorporates shielded cones made in zamak injection in three sets: black, matt gold and chrome. Fixed, tilt and wallwashers versions.

Spreading lens made in opal tempered glass in halogen fixed and tilt versions. In wall washer versions a distribution lens made of borosilicate is incorporated.

## Power Supply

Cabling included, ready to be powered by remote devices.

LED:

- Remote 220-240V power supply included.

Halogen:

- Electronic transformer 20/105W, 220/240V, 50/60Hz suitable for dimming when used with trailing edge dimmers.

## Accessories

- Accessory for ceiling protection. Recommended for delicate ceiling installation.
- Accessory flush. Allows flush installation to ceiling or wall. Included with IP44 halogen and metal halide versions.
- CAN accessory for installation in concrete. Facilitates installation on concrete ceilings. It is necessary to install fixture prior to the concrete ceiling.
- Honeycomb.
- Chromatic filters.

## Additional Information

In the adjustable versions, the possibility of tilting of 40° and 360° rotation.

IP23, IP44 protection grade depending on the versions.

Insulation class I, II, III depending on the versions.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

## Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Fixed





Adjustable

# LIGHT SNIPER

## Light Sniper Fixed Round

Light Source: Power LED 11W - 910 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4981.06
- 03.4981.GL
- 03.4981.14

Dali Version

- 03.4981.06.DA
- 03.4981.GL.DA
- 03.4981.14.DA



E(x)	D(m)
h(m) 15°	
1	3180 0.27
2	795 0.53
3	353 0.80
4	199 1.07
5	127 1.33

Luminous flux luminaire 351 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4980.06A
- 03.4980.GLA
- 03.4980.14A

Dali Version

- 03.4980.06ADA
- 03.4980.GLADA
- 03.4980.14ADA



E(x)	D(m)
h(m) 15°	
1	3414 0.27
2	854 0.53
3	379 0.80
4	213 1.07
5	137 1.33

Luminous flux luminaire 377 lm (EXTREME CUT OFF)


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4993.06
- 03.4993.GL
- 03.4993.14

Dali Version

- 03.4993.06.DA
- 03.4993.GL.DA
- 03.4993.14.DA



E(x)	D(m)
h(m) 28°	
1	1897 0.51
2	474 1.01
3	211 1.52
4	119 2.02
5	76 2.53

Luminous flux luminaire 558 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4992.06A
- 03.4992.GLA
- 03.4992.14A

Dali Version

- 03.4992.06ADA
- 03.4992.GLADA
- 03.4992.14ADA




E(x)	D(m)
h(m) 28°	
1	2036 0.51
2	509 1.01
3	226 1.52
4	127 2.02
5	81 2.53

Luminous flux luminaire 599 lm (EXTREME CUT OFF)

## Light Sniper Fixed Square

Light Source: Power LED 11W - 910 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4983.06
- 03.4983.GL
- 03.4983.14

Dali Version

- 03.4983.06.DA
- 03.4983.GL.DA
- 03.4983.14.DA



E(x)	D(m)
h(m) 14°	
1	3316 0.25
2	829 0.50
3	368 0.75
4	207 0.99
5	133 1.24

Luminous flux luminaire 335 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4982.06A
- 03.4982.GLA
- 03.4982.14A

Dali Version

- 03.4982.06ADA
- 03.4982.GLADA
- 03.4982.14ADA



E(x)	D(m)
h(m) 14°	
1	3560 0.25
2	890 0.50
3	396 0.75
4	222 0.99
5	142 1.24

Luminous flux luminaire 360 lm (EXTREME CUT OFF)


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4995.06
- 03.4995.GL
- 03.4995.14

Dali Version

- 03.4995.06.DA
- 03.4995.GL.DA
- 03.4995.14.DA



E(x)	D(m)
h(m) 26°	
1	1887 0.47
2	472 0.93
3	210 1.40
4	118 1.87
5	75 2.34

Luminous flux luminaire 537 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4994.06A
- 03.4994.GLA
- 03.4994.14A

Dali Version

- 03.4994.06ADA
- 03.4994.GLADA
- 03.4994.14ADA



E(x)	D(m)
h(m) 26°	
1	2026 0.47
2	506 0.93
3	225 1.40
4	127 1.87
5	81 2.34



Luminous flux luminaire 2026 cd (EXTREME CUT OFF)

**illuminations**  
 425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305  
 404.876.1064 sales@illumco.com

# LIGHT SNIPER

## Light Sniper Adjustable Round

Light Source: Power LED 11W - 910 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4985.06
- 03.4985.GL
- 03.4985.14

Dali Version

- 03.4985.06.DA
- 03.4985.GL.DA
- 03.4985.14.DA



E(x)	D(m)
h(m)	15°
1	2978 0.26
2	744 0.52
3	331 0.78
4	186 1.04
5	119 1.30

Luminous flux luminaire  
277 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4984.06A
- 03.4984.GLA
- 03.4984.14A

Dali Version

- 03.4984.06ADA
- 03.4984.GLADA
- 03.4984.14ADA



E(x)	D(m)
h(m)	15°
1	3197 0.26
2	799 0.52
3	355 0.78
4	200 1.04
5	128 1.30

Luminous flux luminaire  
297 lm (EXTREME CUT OFF)


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4997.06
- 03.4997.GL
- 03.4997.14

Dali Version

- 03.4997.06.DA
- 03.4997.GL.DA
- 03.4997.14.DA



E(x)	D(m)
h(m)	25°
1	1841 0.44
2	460 0.88
3	205 1.32
4	115 1.76
5	74 2.19

Luminous flux luminaire  
445 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4996.06A
- 03.4996.GLA
- 03.4996.14A

Dali Version

- 03.4996.06ADA
- 03.4996.GLADA
- 03.4996.14.ADA





E(x)	D(m)
h(m)	25°
1	1976 0.44
2	494 0.88
3	220 1.32
4	124 1.76
5	79 2.19

Luminous flux luminaire  
477 lm (EXTREME CUT OFF)

## Light Sniper Adjustable Square

Light Source: Power LED 11W - 910 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4987.06
- 03.4987.GL
- 03.4987.14

Dali Version

- 03.4987.06.DA
- 03.4987.GL.DA
- 03.4987.14.DA



E(x)	D(m)
h(m)	13°
1	3935 0.23
2	984 0.47
3	437 0.70
4	246 0.94
5	157 1.17

Luminous flux luminaire  
338 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4986.06A
- 03.4986.GLA
- 03.4986.14A

Dali Version

- 03.4986.06ADA
- 03.4986.GLADA
- 03.4986.14ADA



E(x)	D(m)
h(m)	13°
1	4225 0.23
2	1056 0.47
3	469 0.70
4	264 0.94
5	169 1.17

Luminous flux luminaire  
363 lm (EXTREME CUT OFF)


### 2700K

Non Dimmable

- 03.4999.06
- 03.4999.GL
- 03.4999.14

Dali Version

- 03.4999.06.DA
- 03.4999.GL.DA
- 03.4999.14.DA



E(x)	D(m)
h(m)	25°
1	1846 0.45
2	462 0.89
3	205 1.34
4	115 1.79
5	74 2.24

Luminous flux luminaire  
503 lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K

Non Dimmable

- 03.4998.06A
- 03.4998.GLA
- 03.4998.14A

Dali Version

- 03.4998.06ADA
- 03.4998.GLADA
- 03.4998.14ADA




E(x)	D(m)
h(m)	25°
1	1982 0.45
2	495 0.89
3	220 1.34
4	124 1.79
5	79 2.24

Luminous flux luminaire  
492 lm (EXTREME CUT OFF)

# LIGHT SNIPER

## Light Sniper Wall-Washer Round

Light Source: Power LED 11W - 910 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.


### 2700K

Non Dimmable

03.4989.06

Dali Version

03.4989.06.DA



Luminous flux luminaire 322 lm (EXTREME CUT OFF)

E(lx)	D(m)
h(m)	35°
1	807 0.63
2	152 1.26
3	87 1.90
4	38 2.53
5	24 3.16


### 3000K

Non Dimmable

03.4988.06A

Dali Version

03.4988.06ADA




Luminous flux luminaire 346 lm (EXTREME CUT OFF)

E(lx)	D(m)
h(m)	35°
1	652 0.63
2	163 1.26
3	72 1.90
4	41 2.53
5	26 3.16

## Light Sniper Wall-Washer Square

Light Source: Power LED 11W - 910 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.


### 2700K

Non Dimmable

03.4991.06

Dali Version

03.4991.06.DA



Luminous flux luminaire 316 lm (EXTREME CUT OFF)

E(lx)	D(m)
h(m)	34°
1	805 0.61
2	151 1.23
3	87 1.84
4	38 2.46
5	24 3.07


### 3000K

Non Dimmable

03.4990.06A

Dali Version

03.4990.06ADA





Luminous flux luminaire 339 lm (EXTREME CUT OFF)

E(lx)	D(m)
h(m)	34°
1	649 0.61
2	162 1.23
3	72 1.84
4	41 2.46
5	26 3.07

# LIGHT SNIPER

## Light Sniper Fixed Round


**Light Source:** Phosphor LED 9W - 800 lm - 3000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.


- Non Dimmable
- 03.4632.06A
- 03.4632.GLA
- 03.4632.14A
- Dali Version
- 03.4632.06ADA
- 03.4632.GLADA
- 03.4632.14ADA
- 1-10V
- 03.4632.06A1V
- 03.4632.GLA1V
- 03.4632.14A1V



Ei(x)	D(m)
h(m)	23°
1	734 0.41
2	183 0.82
3	82 1.23
4	46 1.64
5	29 2.05

## Light Sniper Fixed Square


**Light Source:** Phosphor LED 9W - 800 lm - 3000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.

- Non Dimmable
- 03.4633.06A
- 03.4633.GLA
- 03.4633.14A
- Dali Version
- 03.4633.06ADA
- 03.4633.GLADA
- 03.4633.14ADA
- 1-10V
- 03.4633.06A1V
- 03.4633.GLA1V
- 03.4633.14A1V





Ei(x)	D(m)
h(m)	24°
1	773 0.43
2	193 0.87
3	86 1.30
4	48 1.73
5	31 2.17

# LIGHT SNIPER

## Light Sniper Adjustable Round


Light Source: Phosphor LED 9W - 800 lm - 3000K/CRI 98




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.

- Non Dimmable
- 03.4682.06A
- 03.4682.GLA
- 03.4682.14A
- Dali Version
- 03.4682.06ADA
- 03.4682.GLADA
- 03.4682.14ADA
- 1-10V
- 03.4682.06A1V
- 03.4682.GLA1V
- 03.4682.14A1V





- Non Dimmable
- 03.4683.06A
- 03.4683.GLA
- 03.4683.14A
- Dali Version
- 03.4683.06ADA
- 03.4683.GLADA
- 03.4683.14ADA
- 1-10V
- 03.4683.06A1V
- 03.4683.GLA1V
- 03.4683.14A1V



## Light Sniper Adjustable Square


Light Source: Phosphor LED 9W - 800 lm - 3000K/CRI 98




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED ad alte prestazioni. Fonte di alimentazione remota 220-240V inclusa.

High-performance recessed luminaire with LED light source. Remote 220-240V power supply included.

- Non Dimmable
- 03.4686.06A
- 03.4686.GLA
- 03.4686.14A
- Dali Version
- 03.4686.06ADA
- 03.4686.GLADA
- 03.4686.14ADA
- 1-10V
- 03.4686.06A1V
- 03.4686.GLA1V
- 03.4686.14A1V





- Non Dimmable
- 03.4687.06A
- 03.4687.GLA
- 03.4687.14A
- Dali Version
- 03.4687.06ADA
- 03.4687.GLADA
- 03.4687.14ADA
- 1-10V
- 03.4687.06A1V
- 03.4687.GLA1V
- 03.4687.14A1V



# LIGHT SNIPER

## Light Sniper Fixed Round

**Light Source:** QR-CBC 51 GX5.3 - max 35W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - 7W





Apparecchio di illuminazione da incasso ad alte prestazioni per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.

High-performance 12V halogen lamp recessed luminaire. Remote transformer not included.

03.4602.06  
03.4602.GL  
03.4602.14

## Light Sniper Fixed Square

**Light Source:** QR-CBC 51 GX5.3 - max 35W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - 7W




Apparecchio di illuminazione da incasso ad alte prestazioni per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.

High-performance 12V halogen lamp recessed luminaire. Remote transformer not included.

03.4603.06  
03.4603.GL  
03.4603.14

## Light Sniper Adjustable Round

**Light Source:** QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - 7/10W




Apparecchio di illuminazione da incasso ad alte prestazioni per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.

High-performance 12V halogen lamp recessed luminaire. Remote transformer not included.

03.4670.06  
03.4670.GL  
03.4670.14

## Light Sniper Adjustable Square

**Light Source:** QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - 7/10W



Apparecchio di illuminazione da incasso ad alte prestazioni per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.

High-performance 12V halogen lamp recessed luminaire. Remote transformer not included.


03.4671.06  
03.4671.GL  
03.4671.14



# LIGHT SNIPER

## Light Sniper Wall-Washer Round

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W



Apparecchio di illuminazione da incasso ad alte prestazioni per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.


High-performance 12V halogen lamp recessed luminaire. Remote transformer not included.



03.4650.06

## Light Sniper Wall-Washer Square

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W



Apparecchio di illuminazione da incasso ad alte prestazioni per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.

High-performance 12V halogen lamp recessed luminaire. Remote transformer not included.



03.4651.06

# LIGHT SNIPER

## Accessori / Accessories

Per aumentare le prestazioni degli apparecchi della famiglia Light Sniper sono disponibili i seguenti accessori:

- Accessorio di protezione per soffitto. Consigliato per installazioni nei soffitti fragili.
- Accessorio "flush" che permette l'installazione a filo su parete o soffitto. Compreso nelle versioni alogeno IP44 e alogenuro metallici.
- Accessorio "CAN" che facilita l'installazione in soffitti di calcestruzzo. È necessario disporre dell'accessorio da installare prima di realizzare il soffitto in calcestruzzo.
- Filtri colorati. Potenza limitata a 35W.

Cornice rotonda per installazioni a soffitto a filo. 08.8239.00B



Flush ceiling round frame accessory.

Cornice quadrata per installazioni a soffitto a filo. 08.8240.00B



Flush ceiling square frame accessory.

Accessorio di protezione per soffitto. 08.8243.00  
50 Units  
08.8243.00.5U  
10 Units  
08.8243.00.1U



Ceiling protector accessory.

Corpo a incasso in calcestruzzo. 08.8250.00



Concrete installation can.

Accessorio di protezione per soffitto. Round 08.8229.30A



Ceiling protector accessory.

Square 08.8222.30A



In order to increase the performances of the Light Sniper family, the following accessories are available:

- Accessory for ceiling protection. Recommended for delicate ceiling installation.
- "Flush" accessory, which allows a flush installation with the ceiling or wall. Included with IP44 halogen and metal halide versions.
- CAN accessory for installation in concrete. It facilitates installation on concrete ceilings. It is necessary to obtain and to install the accessory prior to the concrete ceiling.
- Color filters. Power limited to 35W.

## Light Sniper: QR-CBC 51 Fixed & Adjustable except LED QR-CBC 51 Fixed

Honeycomb Honeycomb 08.8241.14



Filtro blu Blue filter 08.8042.64.OD



Filtro azzurro Sky blue filter 08.8042.65.OD



Filtro ambra Amber filter 08.8042.66.OD



Filtro rosso Red filter 08.8042.67.OD



Filtro anti U.V. U.V. filter 08.8042.98.OD



Filtro anti I.R. I.R. filter 08.8042.68



Hot light Hot light 08.8042.69



Cold light Cold light 08.8042.CL



Daylight Daylight 08.8042.DL



Neodimium Neodimium 08.8042.ND



## Light Sniper: Power LED Fixed & Adjustable

Lente ellittica Elliptical lens 08.8041.68



Honeycomb Honeycomb 08.8412.14

