




## DEW

EMMANUEL BABLED / 2009


EN: Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

IT: Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI


 Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20 Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno

 Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC

 Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatca


 USA and Canada conformity seal (Dew + Dew 3)  
Marchio di conformità USA e Canada (Dew + Dew 3)

 This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC

### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI

#### DEW

0451291EU  
0451291NEU  
0451291OEU




#### DEW FALSE CEILING


0451291C  
0451291CN  
0451291CO

#### DEW 3


0451293EU  
0451293NEU  
0451293OEU



### PACKAGING / IMBALLO




Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs




Volume: 0.022 m<sup>3</sup> / 0.788 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 6.72 kg / 14.78 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE


#### DIFFUSER / DIFFUSORE




 Transparent / Trasparente


Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA



 Chrome / Cromo

 Black / Nero  
On request / Su richiesta

 Brass / Ottone  
On request / Su richiesta


Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso


Metal tige  
Tige in metallo

**DEW**


230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
1 x 4.8W - 2700 K - 500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 4.9in h. 1.2in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 12.5cm h. 3cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti


 Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta


Multiple composition on demand  
Composizioni multiple su richiesta

**DEW FALSE CEILING**


230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
1 x 4.8W - 2700 K - 500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione


Canopy - diam. 3.2in h. 0.2in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
Rosone - diam. 8cm h. 0.6cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)


 Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta

**DEW 3**


230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
3 x 4.8W - 2700 K - 1500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 8in h. 1in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 20.5cm h. 2.5cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

 Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta